

MissPompadour Zum Silikon Versiegeln ist ein Haftvermittler zwischen Silikon und Farbe, welcher ein Überstreichen von Silikonfugen und silikonhaltigen Verschmutzungen in Nassräumen möglich macht.

- Standfeste, verlaufsfreie und überstreichbare Haftbrücke
- Hohe Ergiebigkeit
- Widerstandsfähig
- Überstreichbar mit allen Produkten aus dem Sortiment von MissPompadour
- Feuchtraum-geeignet
- Anwendungsfertige 1-Komponenten-Formulierung, kein Anmischen erforderlich
- Schnelltrocknend
- Wasserbasiert
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Made in Germany

DAS PRODUKT

Für ein einheitliches Fugenbild in Bad und Küche – ideal zur Fugenauffrischung ohne komplette Erneuerung.

GEBINDE	In 125 ml Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Weiß
BASIS	1K-Dispersion
TROCKNUNGSZEIT BEI 20 °C UND 65 % RF	Überstreichbar ist Zum Silikon Versiegeln bei 21 °C je nach Schichtdicke nach spätestens 5–6 Stunden. (Je nach Witterungsverhältnissen, probiere es am besten an einer unauffälligen Stelle aus). Nassbeständig ist es nach Trocknung über Nacht. Endgültig ausgehärtet und belastbar (z.B. Belastung durch Putzen o.ä.) ist es nach ca. 21 Tagen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und gebrauchsfertig.

APPLIKATION	Weicher, dichter Pinsel mit Kunsthaar

VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, keine Verdünnung
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	7–25 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen
REICHWEITE	Ca. 100 laufende Meter Fuge/100 ml
SCHICHTDICKE	Eine satte Schicht mit vollständiger Abdeckung auftragen. Bei unvollständiger Abdeckung ist gegebenenfalls ein zweiter dünner Anstrich nötig.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter +49 941-20606822.	

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für Benutzer:innen gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsdatenblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 13 g/l VOC.
KONSERVIERUNGSSTOFFE	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste eintrocknen lassen und als Bauabfall oder im Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste an der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter +49 941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Kühl, jedoch frostfrei lagern – nicht bei Temperaturen unter +5 °C. Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Versiegelung verderben. Bitte bei längerer Lagerung einer bereits geöffneten Dose auf saubere Verarbeitung achten.
Tipp: Arbeite nicht direkt aus der Dose, sondern fülle etwas Zum Silikon Versiegeln in einen Becher um. Hast du Reste, so verschließe den Deckel der Dose gut und luftdicht.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VORBEREITUNG VON SILIKONFUGEN ZUM ÜBERSTREICHEN

- Fugen in Bad, WC und anderen Nassräumen
- Fugen im Bereich von Fliesenspiegel
- Silikonverschmutzungen auf der Fläche

Vorbereitung: Die Silikonfuge muss trocken und frei von Staub, Fett und Trennmitteln sein. Frische Silikonfugen sehr gründlich austrocknen lassen (mehrere Tage, je nach Schichtdicke). Abwaschen mit rückstandsfreien Reiniger. Keine Seife oder Spülmittel verwenden. Klar nachwischen und trocknen lassen.
Grundierung: Vor Gebrauch den Inhalt gründlich umrühren. Das Aufstreichen muss in einer satten Schicht mit vollständiger Abdeckung mit einem weichen dichten Pinsel erfolgen. Bei unvollständiger Abdeckung ist gegebenenfalls ein zweiter Anstrich nötig.
Nach ca. 5–6 Stunden überstreichbar mit allen wasserbasierten Farben und Lacken, auch mit allen Produkten von MissPompadour.

VORBEREITUNG VON GLASFALZDICHTUNGEN
Die Anwendung von Zum Silikon Versiegeln an Glasfalzdichtungen ist möglich, jedoch ohne Gewähr.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.
Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 11.2026