



# DIE NÜTZLICHE WANDFARBE!

MissPompadour Die Nützliche Wandfarbe! ist die perfekte Wahl für stark beanspruchte Wände. Ob im Kinderzimmer, in viel frequentierten Durchgangsbereichen, in der Küche oder in gewerblich genutzten Räumen – diese Farbe zeigt sich besonders robust und nahezu unverwüstlich.

Dank ihrer abrieb-, scheuer- und stoßfesten Qualität (Nassabriebklasse 1) hält sie selbst hoher Belastung mühelos stand. Gleichzeitig überzeugt sie durch ihre exzellente Deckkraft, ist wasserbasiert, lösungsmittelarm und damit angenehm in der Verarbeitung.

- Nach der vollständigen Trocknung und Aushärtungszeit (28 Tage) sehr einfach mit Wasser oder sanften Reinigern zu reinigen
- Ideal für: Stark beanspruchte Wände, Verschmutzungen durch Kinderhände, Tierpfoten oder kleine Kochunfälle
- Matt
- Sehr gute Nassabriebbeständigkeit, Klasse 1
- Spritzfrei
- Stoßfest und überstreichbar
- Geruchsarm

## DAS PRODUKT

Als hochwertige Premium-Wandfarbe für den Innenbereich eignet sich Die Nützliche! für nahezu alle gängigen Wand- und Deckenuntergründe: Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk, (Spritz-)Putz, steinartige Plattenmaterialien, Tapeten sowie Glasfasergewebe. Sie kann sowohl auf neuen Untergründen als auch auf Flächen angewendet werden, die bereits mit Latex- oder anderen herkömmlichen Beschichtungen versehen sind (zur Sicherstellung optimaler Haftung bei vorhandener Latexbeschichtung empfehlen wir Zum Wand Grundieren).

GEBINDE	In 1l und 2,5l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der Einfach streichen Kollektion
GLANZGRAD	< 7 G.U. bei 60 und 85°C
BINDEMITTEL	Acrylattechnologie
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	<p>Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Vollkommen durchgetrocknet und reinigbar nach 28 Tagen.</p> <p>Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.</p>

NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen
DICHTE BEI 20°C	ca. 1,23 g/cm³
PH-WERT BEI 20°C	8,5 - 9,0
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

## DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller. Ein Auftrag mittels Wandsprühgerät (z.B. Wagner Universal Sprayer W 575 FLEXiO) ist grundsätzlich möglich. Bitte beachte, dass je nach Hersteller eine unterschiedlich starke Verdünnung mit Wasser erforderlich sein kann.
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Ab 8°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %.
REICHWEITE	Ca. 7 m²/l bei zwei Anstrichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Durch das Auftragen einer satten Farbschicht bleibt die Farbe besonders lange offen. Dadurch lässt sie sich bequem nass in nass verarbeiten, sodass einzelne Bahnen nahtlos ineinander übergehen. Das sorgt für ein ruhiges, gleichmäßiges Finish ohne sichtbare Ansätze.	

## UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für die Benutzerin/den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDETEILE)	≤ 30 g/l Das Produkt liegt innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte und ist offiziell als VOC-frei eingestuft.
KONSERVIERUNGSTOFFE	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Die Nützliche Wandfarbe! ist extrem niedrig. Deshalb kann die Farbe auch in Kinderzimmern und Schlafzimmern eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	

## LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Farbe verderben. Bitte auf saubere Lagerung achten, um die Haltbarkeit nicht zu beeinträchtigen.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

### STREICHEN VON STARK ODER UNTERSCHIEDLICH STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Frischer Putz
- Überstreichen von mineralischen Farben
- Verspachtelte Gipskartonplatten
- Altbauwände mit Reparaturstellen
- Neue Raufasertapeten

**Vorbereitung:** Den Untergrund gründlich reinigen und lose Farbschichten vollständig entfernen. Fehlstellen und Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse (z.B. Zum Spachteln) ausbessern.

**Grundieren:** Eine Grundierung mit Zum Wand Grundieren sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds. Dadurch wird die Wandfarbe schneller deckend und das Endergebnis stabiler. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.

**Deckanstrich:** Der Deckanstrich erfolgt mit Die Nützliche! Überstreichbar nach ca. 6 Stunden.

Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Wir empfehlen immer 2 Anstriche, damit die Farbe ihre volle Farbtiefe entfalten kann.

#### STREICHEN VON BEREITS GESTRICHENEN ODER NICHT STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Alter Dispersionsanstrich
- Steinverblender
- Holzvertäfelungen (ggf. vorher Zum Halten & Blocken anwenden)
- Tapeten

**Vorbereitung:** Untergrund gründlich reinigen (z.B. mit Zum Reinigen) und lose Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern (z.B. mit Zum Spachteln).

**Deckenanstreich:** Der Anstrich erfolgt direkt mit Die Nützliche! Überstreichbar nach ca. 6 Stunden.

Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche notwendig sein. Wir empfehlen immer 2 Anstriche, damit die Farbe ihre volle Farbtiefe entfalten kann.

#### HINWEISE ZUR REINIGUNG

Die gestrichenen Oberflächen erreichen ihre optimale Reinigungsfähigkeit nach einer Trocknungszeit von etwa einem Monat. Flecken sollten möglichst zeitnah entfernt werden, da eine kurze Einwirkzeit die Reinigung erleichtert.

Fettige Flecken (z. B. durch Ölkreide) lassen sich vorsichtig mit etwas Pflanzenöl anlösen. Anschließend den Schmutz mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel entfernen.

Tintenflecken von Permanent- und Non-Permanent-Markern sowie Kugelschreibern können nicht entfernt werden. Zudem verursachen Kugelschreiber häufig mechanische Beschädigungen der Farbschicht.

Diese Wandfarbe ist deutlich besser zu reinigen als herkömmliche Innenwandfarben. Dennoch kann es – abhängig von Art und Dauer der Verschmutzung – vorkommen, dass leichte Rückstände sichtbar bleiben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfällen. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter [www.misspompadour.de/kontakt](http://www.misspompadour.de/kontakt). Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 19.01.2026