

## ZUM SPACHTELN

### Spachtelmasse

**MissPompadour Zum Spachteln** ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse für große und kleine Ausbesserungen innen und außen.

- Weiß
- Für innen und außen (keine waagerechten Flächen im Außenbereich)
- Sehr schnell trocknend
- Dadurch große Schichtdicken in kurzer Zeit machbar
- Einfach überstreichbar
- Gute Hafteigenschaft
- Robust
- Gut Schleifbar
- Auch für Metall geeignet

### DAS PRODUKT

Wasserbasierter, sehr schnell trocknender Fleck- und Reparaturspachtel, gut füllend, rostinhibierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1000µ Nassschichtdicke. Hohe Ergiebigkeit. Feinspachtel Rapid lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar.

<b>GEBINDE</b>	0,4 l in Kunststofftube
<b>FARBTON</b>	Weiß
<b>GLANZGRAD</b>	Matt
<b>BINDEMITTEL</b>	Acrylattechnologie
<b>TROCKNUNGSZEIT BEI 23°C UND 60% RF</b>	1-2 Stunden je nach Schichtdicke. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
<b>VISKOSITÄT BEI 20°C</b>	Pastös
<b>DICHTE</b>	ca. 1,910 g/cm <sup>3</sup>

## DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

<b>APPLIKATION</b>	Mit nichtrostendem Spachtelwerkzeug aller Art
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Außen und innen. Im Außenbereich sollte Zum Spachteln unverzüglich nach der Trocknung überstrichen werden. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Spachtelarbeiten auf Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig eingestellt
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Objekt und Umluft über +5°C Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
<b>LAGERUNG</b>	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.
<b>ÜBERSTREICHBARKEIT</b>	Sowohl mit Lacken als auch mit Wandfarben

## UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über [www.misspompadour.de](http://www.misspompadour.de)) zu Rate ziehen.

<b>KONSERVIERUNGSTOFFE</b>	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>ENTSORGUNG</b>	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	

## LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Unbedingt trocken, kühl und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter [www.misspompadour.de/kontakt](http://www.misspompadour.de/kontakt). Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 28.11.2022