

Cosy
Colours



METALLIC PAINT BY
MISSPOMPADOUR

GOLD

CosyColours Metallic Paint Gold sorgt für das gewisse Etwas bei der Überarbeitung Deiner Herzensstücke. Mit dem robusten, warmen und schimmernden Goldlack kannst Du Akzente setzen und auch ganze Möbelstücke "vergolden". Er ist auch auf glatten Untergründen strapazierfähig und abwaschbar. Bei der Trocknung werden keine belastenden, flüchtigen Stoffe ausgedünstet. Der Effektlack hat eine hohe UV-Lichtbeständigkeit und bringt Glanz in Dein DIY-Projekt.

- ✦ Abwaschbar und strapazierfähig
- ✦ Geruchsarm
- ✦ Glanzbeständig
- ✦ Exzellente Deckkraft
- ✦ Sehr leichte Verarbeitung
- ✦ Schnelle Trocknung
- ✦ Nicht vergilbend
- ✦ Für innen und außen

DAS PRODUKT

Metalleffektlack für alle gängigen Oberflächen. Mit dem CosyColours Goldlack verwandelst Du Alt in Neu und verleihst Deinen Lieblingsstücken ein individuelles Highlight. Geeignet für Holz, Metall, Furnier, Hartkunststoff, glatte Oberflächen, lackierte & unlackierte Flächen im Innen- und Außenbereich.

GEBINDE	In 0,375 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Gold
GLANZGRAD	Metallic, seidenglänzend
BINDEMITTEL	Acrylat-Dispersion
PIGMENTE	Metallicpigmente
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 7 Stunden. Belastbar nach ca. 3 Tagen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
VISKOSITÄT	Leicht thixotrop
DICHTE BEI 20°C	ca. 1,150 g/cm ³

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunsthaar, Lackierrolle
VERDÜNNUNG	Verarbeitungsfähig eingestellt, max bis 5% mit Wasser verdünnen.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mind. 5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10 - 12 m ² pro Liter bei einem Anstrich. ca. 4 qm pro Dose. Für einen deckenden Anstrich können mehrere Anstriche erforderlich sein. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/h: 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <30 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC)
KONSERVIERUNGSMITTEL	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
GISCODE	BSW20
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG & LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Der Metalliceffekt kommt am Besten zur Geltung, wenn der Untergrund einheitlich gefärbt und griffig ist. Deshalb empfehlen wir einen Auftrag auf einer Grundierung oder einem bereits bestehenden Anstrich.

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN BEI MODERATER BEANSPRUCHUNG

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Fliesen und steinartige Untergründe
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten und Blocken aufbringen. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit CosyColours Metallic Paint Gold, überstreichbar nach 7 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen. Die matte Versiegelung vermindert den Metallicglanz des Goldlacks.

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Damit der Goldeffekt besonders zur Geltung kommt eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten und Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit CosyColours Metallic Paint Gold, überstreichbar nach 7 Stunden. Je nach Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen. Die matte Versiegelung vermindert den Metallicglanz des Goldlacks.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackierte Möbel und Dekoration aus Holz oder Metall

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen.

Grundieren: Wird das Werkstück beansprucht, ist eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten und Blocken sinnvoll. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit CosyColours Metallic Paint Gold, überstreichbar nach 7 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen. Die matte Versiegelung vermindert den Metallicglanz des Goldlacks.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 14.03.2024