

## TAFELFARBE

### Spezialfarbe

**MissPompadour Tafelfarbe** ist eine Universell einsetzbare wasserbasierte transparente Wandtafel­farbe für viele Untergründe. Für individuelle und beschreibbare Tafeln in der Lieblingsfarbe.

- Matte Acrylatdispersion
- Für innen und außen (keine waagerechten Flächen im Außenbereich)
- Trocken und feucht abwischbar
- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend
- Gute Hafteigenschaft
- Alkalibeständig
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Farblos

### DAS PRODUKT

Die MissPompadour Tafelfarbe wird auf glatte beschichtete oder unbeschichtete Oberflächen aufgetragen. Der getrocknete Anstrichfilm kann mit handelsüblichen Wand- und Farbkreiden (außer Ölkreide und farbige Kreidemarker) beschriftet werden. Der Kreidemarker edding 4095 im Farbton weiß kann ebenfalls verwendet werden.

<b>GEBINDE</b>	0,75 l Weißblechdose, recyclebar
<b>FARBTON</b>	Farblos
<b>GLANZGRAD</b>	Matt
<b>BINDEMITTEL</b>	Acrylattechnologie
<b>TROCKNUNGSZEIT BEI 23°C UND 60% RF</b>	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 16 Stunden, nach 48 Stunden mit Kreide beschreibbar. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
<b>VISKOSITÄT BEI 20°C</b>	Streichfertig eingestellt
<b>DICHTE</b>	1,060 g/cm <sup>3</sup>

## DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

<b>APPLIKATION</b>	Pinsel mit Kunststoffborsten, kurzflorige Lackrollen, Druckluftspritzgerät. Spritzen: mit max. 5 % Wasser verdünnen.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig eingestellt, eventuell max. 5% Wasser
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Wasser
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Objekt und Umluft über +10°C Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
<b>LAGERUNG</b>	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
<b>REICHWEITE</b>	ca. 16 - 20 m <sup>2</sup> /l pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Um Schleierbildung bei intensiven oder dunklen Untergrundfarbtönen zu vermeiden, können bis zu 10% der wasserbasierten Untergrundfarbe eingerührt werden.	

## UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über [www.misspompadour.de](http://www.misspompadour.de)) zu Rate ziehen.

<b>EU-GRENZWERT VOC</b> (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC, damit entsprechend der gesetzlichen Grenzwerte offiziell VOC-frei
<b>KONSERVIERUNGSTOFFE</b>	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2 methyl-4-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>KINDER</b>	Entspricht der EN 71, Teil 3, Sicherheit von Spielzeug
<b>ENTSORGUNG</b>	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

## LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut umrühren und Probeanstrich durchführen.

Durch den ein- oder zweimaligen Auftrag der MissPompadour Tafelfarbe entsteht eine mit Kreide beschreibbare Oberfläche. Die Oberflächenhärte ist aber nicht vergleichbar mit einer Schultafel. Folglich kann es vorkommen, dass nach der Reinigung ein leichter Schleier zurück bleibt. Es gibt sehr farbintensive Kreiden, die sich nicht mehr restlos entfernen lassen (Geisterschrift). Bitte vor Verwendung testen.

### Beschreibbar mit:

- Allen handelsüblichen Wand- und Farbkreiden, weiß oder farbig
- Schmincke Künstlerkreide Pastell
- Edding Kreidemarkers 4095 im Farbton weiß

### TAFELFARBE AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- Auf Wandfarbe für eine beschreibbare Wand
- Auf Holz
- Auf saugfähigen, steinartigen Materialien
- Wandtafel in Wunschfarbe

**Vorbereitung:** Untergrund mit Wandfarbe streichen und trocknen lassen.

**Tafelfarbe:** Bei stark saugendem Untergrund einen Erstanstrich mit verdünnter Tafelfarbe (10% mit Wasser). Zweiter Anstrich mit unverdünnter Tafelfarbe.

Beschreibbar nach 48 Stunden.

### TAFELFARBE AUF GLATTEN UNTERGRÜNDE

- Auf lackierten Flächen
- Auf Metall
- Auf Kunststoff

**Vorbereitung:** Untergrund muss fettfrei und tragfähig sein. Abblätternde und rissige Altanstriche müssen entfernt werden. Bei sehr glatten Untergründen leicht mit Schleifpapier mattieren.

**Tafelfarbe:** 1-2 Anstriche mit unverdünnter Tafelfarbe. Beschreibbar nach 48 Stunden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter [www.misspompadour.de/kontakt](http://www.misspompadour.de/kontakt). Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 24.11.2022