

ZUM WAND GRUNDIEREN



MissPompadour Zum Wand Grundieren ist ein gut zu verteilender Tiefengrund für saugende und poröse Untergründe.

- Verringert Saugen des Untergrunds
- Dadurch gleichmäßiger Farbauftrag und bessere Deckkraft
- Besonders hohe Bindekraft
- Wasserbasiert und geruchsarm
- Dickflüssige Konsistenz für spritzfreien Auftrag
- Grünlich/Bläulich eingefärbt zur Kontrolle der Verarbeitung
- Wasserdampfdurchlässig
- Schnelle Trocknung
- VOC-frei

DAS PRODUKT

Tiefengrund zur Herstellung einer farbsparenden Streichoberfläche und zur Verbesserung der Deckkraft auf saugenden und porösen Untergründen wie frischem Putz, gespachtelten Wänden, mineralischen Altanstrichen oder Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Milchig grün/blau
BINDEMITTEL	Acrylat-Dispersion, Wasserglas
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Ca. 12% Vol.
DICHTE BEI 20°C:	Ca. 1,03 g/cm ³

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	• Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar • Farbroller • Druckluft Spritzpistole (z.B. Wagner Universal Sprayer W 575 FLEXiO): Spritzwinkel: 50° Düse: 0,017" Spritzdruck: 80 - 120 bar Bei purer Verwendung 5-10 % mit Wasser verdünnen. Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish empfehlen wir die Fläche nachzurollen.
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt. Je nach Untergrund ist eine Verdünnung möglich - siehe dazu die Anwendungsempfehlungen.
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Mindestens +5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85% rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	Ca. 150 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei unverdünnter Verwendung.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für die Benutzerin/den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE)	Maximal 30 g/l VOC (Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC)
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu- führen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter 0941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar, wenn es kühl, trocken und frostfrei bei 8 – 30 °C gelagert und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien oder Schimmel die Farbe verderben. Bitte auf saubere Lagerung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

GRUNDIERUNG VON FRISCHEN UND STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

Die Saugfähigkeit des Untergrundes lässt sich einfach mit einigen Wassertropfen testen: Wird das Wasser sofort aufgesogen oder trocknet sehr schnell, handelt es sich um einen stark saugenden Untergrund.

Solche Untergründe, z. B. Kalkputz, frischer Gipsputz, Sanierputz oder Lehmputz, sollten pur grundiert werden.

GRUNDIERUNG VON NORMAL ODER UNTERSCHIEDLICH SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

Poröse Untergründe, minderwertige oder bindemittelarme Altanstriche sowie reparierte Stellen sollten mit verdünntem Tiefengrund vorbehandelt werden.

Die Verdünnung erfolgt je nach Untergrund mit 1:1 bis 1:3 Wasser. Für Gipskartonplatten hat sich eine Verdünnung von 1:3 bewährt: 1L Grundierung mit 3L Wasser mischen und gut verrühren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 20.02.2026