



PAINTING THE PAST

Sealer

Beschreibung:

Painting the Past Sealer ist ein hochwertiger farbloser, transparenter Mattlack. Painting the Past Sealer wurde speziell für die Versiegelung von Wänden und Decken entwickelt.

Anwendung:

Painting the Past Sealer kann als Finish und zusätzlicher Schutz für Anstriche mit Painting the Past Matt Emulsion auf Stuck, Tapete, Wandfarbe und Glasfasertapete verwendet werden. Das Produkt schützt dekorative Elemente, Muster und Wandmalereien.

Wichtigste Eigenschaften:

- * Scheuerbeständig
- * Schnelltrocknend
- * Schützt vor Flecken
- * Ideal für die Nische oberhalb von Küchenarbeitsplatten
- * Wasser- und wärmebeständig
- * Praktisch geruchlos
- * Schützt gegen Feuchtigkeit
- * Wasserdurchlässig
- * Leicht zu verarbeiten
- * Schützt vor Verfärbungen

Lieferbare Mengeneinheiten und Farbtöne:

Painting the Past Sealer ist im 1-Liter-Gebinde erhältlich.

Trocknungszeit und Reichweite:

Trocknungszeit:

- * Griff trocken nach ca. 1 Stunde
- * Vollständig durchgetrocknet nach ca. 14 Tagen
- * Überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden

Reichweite:

15–20 m² pro Liter (je nach Untergrund und Art des Auftrags)

Verarbeitung:

Anwendung:

Tragen Sie Painting the Past Wall Sealer mit dem Pinsel, mit der Lackierrolle oder dem Farbsprünger auf. Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir das Auftragen von mindestens 2 bis 3 Schichten Painting the Past Sealer.

Temperatur:

Painting the Past Sealer kann bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C aufgetragen werden.

Vorbereitung des Untergrundes:

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Lösen Altanstrich entfernen.

Neue Zement- und Putzoberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sein.

Bei Anwendung auf unbehandelten porösen Untergründen die erste Schicht Painting the Past Sealer mit 10 % sauberem Wasser verdünnen. Nach dem Trocknen eine zweite und dritte Schicht Painting the Past Sealer unverdünnt auftragen.

Untergründe:

Stuck/Gips: Durch das Auftragen von mit 10% sauberem Wasser verdünntem Painting the Past Sealer versiegeln Sie den Putz.

Tapete: Schützt vor Feuchtigkeit, Verfärbung und Abnutzung. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeit, dass die Tapete farbecht ist und fest auf dem Untergrund haftet.

Dekorative Elemente: Schützt dekorative Farbeffekte, Schablonenmuster und Wandmalereien vor Wasser und Abnutzung.

Wandfarbe: Schützt z. B. in Küche und Bad empfindliche, mit Kreidefarbe gestrichene Wände vor Feuchtigkeit und Abnutzung.

Glasfasertapete: Gute Haftung auf Glasfaser, für zusätzlichen Schutz eines Anstrichs mit Kreidefarbe.

Wenn Sie Oberflächen streichen möchten, die sich nicht mehr in gutem Zustand befinden, lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten oder kontaktieren Sie Painting the Past (info@paintingthepast.nl oder +31 (0)475-335 632).

Hinweis:

Bei Verwendung von Painting the Past Sealer auf einer dunklen Farbe kann ein milchiger Blauschimmer auf der Oberfläche auftreten. Dieser Schimmer verschwindet nach ca. 15 Minuten.

Da Painting the Past Sealer einen etwas höheren Glanzgrad hat als die Kreidefarben von Painting the Past, kann insbesondere auf dunkleren Farben ein leichter Schimmer entstehen.

Painting the Past Sealer eignet sich nicht zum Versiegeln von ölbasierten oder lösemittelhaltigen Farben.

Verwenden Sie Painting the Past Sealer nicht für Geländer. Das richtige Produkt hierfür ist Painting the Past Topcoat.

Haltbarkeit:

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2 bis 3 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.

Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Farbreste in ein leeres Marmeladenglas oder einen anderen luftdicht verschließbaren Behälter geben.

Wir empfehlen, Painting the Past Sealer innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen. Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine Gewähr mehr für die Produktqualität übernehmen.

Entsorgung:

Alle Produkte von Painting the Past sind wasserbasiert. Dennoch darf übriggebliebene Farbe nicht in den Abguss gegeben werden. Farbreste müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.

Gesundheit und Umweltschutz:

Alle Produkte von Painting the Past sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen der Farbe für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Berührung mit der Haut vermeiden; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen über Painting the Past Sealer und die Produktsicherheit: www.paintingthepast.com, Telefon +31 (0)475-335 632. Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Physikalische Beschaffenheit:	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	kein
pH-Wert	8,0 (ISO 1148)
Siedebeginn	± 100 °C
Flammpunkt:	kein
Explosionsgrenzen	keine
Relative Dichte	(Wasser = 1) $\pm 1,01$ bei 20 °C (ISO 8962)
Löslichkeit in Wasser	vollständig löslich
Löslichkeit in Öl	keine
Löslichkeit in Lösemittel	nicht relevant

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten. Sie erreichen uns unter info@paintingthepast.com. Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.