



ZUM VERSIEGELN

Versiegelung

MissPompadour Zum Versiegeln ist ein öko-basierter transparenter Überzugslack für den Innenbereich auf Wasserbasis.

- Kratz- und stoßfest
- Lange Offenzeit
- Einheitlich mattes Aussehen
- Keine Vergilbung
- Sehr guter Verlauf und geschmeidige Verarbeitung
- Lösungsmittel- und geruchsarm
- Handfettbeständig

DAS PRODUKT

Strapazierfähige Versiegelung für den Innenbereich für fast alle Untergründe geeignet. Für gestrichenes Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und für ungestrichenes Holz.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Transparent
GLANZGRAD	Matt, etwa 7 G.U. bei 60°
BINDEMITTEL	Acrylattechnologie
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden, auf glatten Untergründen besser 5 Stunden. Vollständig durchgehärtet nach 2 Wochen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 35% Vol.
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,16 kg/dm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 118 K.U.
ELASTIZITÄT	7mm nach Erichsen

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ab 7°C bis 25°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85%. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10-15 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	35 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 100 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	maximal 130 g/l VOC
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.
KONSERVIERUNGSTOFFE	1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Zum Versiegeln ist extrem niedrig. Deshalb kann die Versiegelung auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VERSIEGELUNG VON GESTRICHENEN UNTERGRÜNDE

- Mit Wandfarbe gestrichene Möbel
- Lackierte und beanspruchte Gegenstände
- Gestrichene Böden

Vorbereitung: Farbschicht gründlich entstauben. Trocknungszeiten der Farbschicht beachten. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Versiegelung: Überzug mit Zum Versiegeln, überstreichbar nach 4 Stunden.

Während der Heizperiode besonders auf eine staubfreie Umgebung achten und sehr dünne Schichten aufzutragen. Vor dem Anstrich die Heizung abstellen und die umliegende Umgebung gründlich reinigen. Die Versiegelung neigt dazu, Staub und Fussel statisch anzuziehen. Ebenfalls hilfreich ist es, feuchte Handtücher aufzuhängen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 13.04.2022