

ZUM DRÜBER VERSIEGELN

MissPompadour Zum Versiegeln ist ein wasserbasierter, transparenter Überzugslack für den Innenbereich.

- Kratz- und stoßfest
- Hochabriebfest
- Feuchtraumgeeignet
- Schnell trocknend und belastbar
- Gute Wasserfestigkeit und Reinigungsbeständigkeit
- Einheitlich seidenmattes Aussehen
- Spritzwasserbeständig
- Beständig gegen Speichel- und Schweißsimulanz
- Sehr guter Verlauf und geschmeidige Verarbeitung
- Wasserbasiert
- Made in Germany

DAS PRODUKT

Strapazierfähige Versiegelung für den Innenbereich für fast alle Untergründe geeignet. Für gestrichenes Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), Fliesen und für ungestrichenes Holz.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Transparent
GLANZGRAD	Seidenmatt, ca. 45 G.U. bei 85°
BINDEMITTEL	PU-Acrylatdispersion
BASIS	1K-Dispersion
TROCKNUNGSZEIT BEI 20 °C UND 65 % RF	Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden, überstreichbar nach ca. 2–4 Stunden. Auf unbehandeltem Holz voll belastbar nach 3 Tagen. Erste Nassreinigung und Auflegen von Teppichen nach 5 Tagen. Bitte beachten, dass darunterliegende, frische Farbschichten die vollständige Aushärtung verlängern. Volle Belastbarkeit bei Versiegelung von frischen Farbschichten nach 14 Tagen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 30 % Vol.

DICHTE BEI 20 °C	ca. 1,038 g/cm³
VISKOSITÄT BEI 20 °C	Leicht thixotrop
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT	Bis 60 °C

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunsthaar, kurzflorige Lackierrolle, Spritzgerät
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5 % Wasser verdünnen
REINIGUNG DES ZUBE-HÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Für Objekt und Umluft über +5 °C. Bei Temperaturen unter +5 °C und bei zu hoher Luft-feuchtigkeit kann es zu Störung der Filmbildung kommen. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	30 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 100 Mikron nasse Schichtdicke)
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Ver-packung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter +49 941-20606822.	

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für die Benutzerin/den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsdatenblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 36 g/l VOC.
KONSERVIERUNGSSTOFFE	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste eintrocknen lassen und als Bauabfall oder im Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste an der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
GISCODE	BSW30

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Versiegelung verderben. Bitte bei längerer Lagerung einer bereits geöffneten Dose auf saubere Verarbeitung achten.
Tipp: Arbeite nicht direkt aus der Dose, sondern verwende eine Farbwanne. Hast du Versiegelung übrig, so verschließe den Deckel der Dose gut und luftdicht oder fülle die Reste in ein sauberes Schraubglas um.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VERSIEGELUNG VON GESTRICHENEN UNTERGRÜNDEN
- Mit Wandfarbe gestrichene Möbel
- Lackierte und beanspruchte Gegenstände
- Gestrichene Böden

Vorbereitung: Neue Farbschicht gründlich entstauben oder bei Altanstrichen feucht reinigen und trocknen lassen. Trocknungszeiten der Farbschicht beachten. Normalerweise ist eine Pause von 24 h vor der Versiegelung ausreichend. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss matt sein. Hochglänzende Lackflächen gründlich mattieren vor der Versiegelung.
Versiegelung: Zum Versiegeln zügig auftragen und nicht zu dünn ausstreichen. Wird ein frischer Farbanstrich versiegelt, verlängert sich die Zeit bis zur vollen Aushärtung auf etwa 14 Tage. Trockene Ansätze vermeiden.

Während der Heizperiode besonders auf eine staubfreie Umgebung achten. Vor dem Anstrich die Heizung abstellen und die umliegende Umgebung gründlich reinigen.

VERSIEGELUNG VON ROHEM HOLZ

- Treppenstufen
- Fußböden
- Tischplatten und Arbeitsflächen
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Oberfläche gründlich reinigen und sicherstellen, dass keine Wachsschicht, Ölschicht oder fettige Verschmutzungen vorhanden sind.
Erstanstrich: Der erste Anstrich kann mit maximal 5 % Wasser verdünnt werden. Überstreichbar nach 2–4 Stunden.
Schlussanstrich: Unverdünnten Anstrich zügig auftragen und nicht zu dünn ausstreichen. Trockene Ansätze vermeiden. Der Anstrich ist nach 3 Tagen voll belastbar.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.
Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 11.2026