



MAGNET-FARBE

Mit der MissPompadour Magnetfarbe verwandelst du jede Wand in eine funktionale Magnetfläche – ideal fürs Büro, das Kinderzimmer oder die Küche. Nach dem Trocknen lässt sie sich unsichtbar in jeder Wunschfarbe überstreichen. Schaffe Platz, um Zeichnungen, Bilder oder ToDo-Listen mit Neodym-Magneten an der Wand zu befestigen!

- Sehr gute Magnetwirkung
- Matte Acrylatdispersion
- Für den Innenbereich geeignet
- Dunkelgrau
- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend
- Gute Hafteigenschaft
- Überstreichbar
- Made in Germany

DAS PRODUKT

Spezialdispersion mit Metallpigmenten für die Herstellung einer magnethaftenden Oberfläche. MissPompadour Magnetfarbe wird als Voranstrich unter Wand- oder Lackfarbe eingesetzt.

GEBINDE	1l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Dunkelgrau
GLANZGRAD	Matt
BINDEMITTEL	Acrylatdispersion
PIGMENTE	Metallpigmente
TROCKNUNGSZEIT BEI 23°C UND 60 % RF	Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
DICHTE	ca. 2,15 g/cm ³
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und gebrauchsfertig.

APPLIKATION	Pinzel mit Kunsthaar, kurzflorige Lackrolle; die frisch beschichtete Fläche kann mit Glättkelle oder Federspachtel geglättet werden
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	15 - 25 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	Ca. 10 m ² /l pro Anstrich. Für eine ausreichende Magnetwirkung 3 Anstriche mit je mindestens 100 ml/m ² auftragen.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für Benutzer:innen gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsdatenblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 26 g/l VOC.
KONSERVIERUNGSTOFFE	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste eintrocknen lassen und als Bauabfall oder im Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste an der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter +49 941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Farbe verderben. Bitte bei längerer Lagerung einer bereits geöffneten Dose auf saubere Verarbeitung achten.

Tipp: Arbeite nicht direkt aus der Dose, sondern verwende eine Farbwanne. Hast du Restfarbe, so verschließe den Deckel der Dose gut und luftdicht oder fülle die Farbreste in ein sauberes Schraubglas um.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut umrühren und einen Probeanstrich durchführen.

Die Magnetwirkung entfaltet sich am besten auf glatten Untergründen. Damit die Magnete optimal haften, sollte die Fläche so glatt wie möglich sein. Unebene Untergründe zuerst mit geeigneter Spachtelmasse (z. B. Zum Spachteln) glätten, stark saugende Untergründe grundieren. Die frisch beschichtete Fläche kann mit einer Glättkelle oder einem Federspachtel geglättet und nach dem Durchtrocknen zusätzlich geschliffen werden.

MAGNETFARBE AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Wand (glatter Putz, Gipskarton, Beton)
- Holz

Vorbereitung: Untergrund mit geeigneter Spachtelmasse (z. B. Zum Spachteln) glätten. Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein (z. B. mit Zum Reinigen säubern).

Grundieren: Bei stark saugenden Untergründen eine Grundierung mit Zum Wand Grundieren auftragen. Überstreichbar nach ca. 6–8 Stunden.

Magnetfarbe: Für eine starke Magnetkraft mind. 3 satte Anstriche auftragen und zwischen den Anstrichen jeweils mindestens 4–6 Stunden trocknen lassen. Teste nach jedem getrockneten Anstrich die Zugkraft deiner Magnete.

Deckanstrich: Ca. 4–6 Stunden nach dem letzten Anstrich kann die Magnetfläche mit deiner Wunschfarbe überstrichen oder mit einer dünnen Tapete tapeziert werden. Durch ein- bis zweimaliges Überstreichen verringert sich die Magnetwirkung geringfügig.

MAGNETFARBE AUF GLATTEN UNTERGRÜNDEN

- Lackierte und beschichtete Flächen
- Metall
- Kunststoff

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein (z. B. mit Zum Reinigen säubern). Abblätternde und rissige Altanstriche entfernen. Sehr glatte Untergründe leicht mit Schleifpapier (z.B. Zum Schleifen) mattieren.

Grundieren: Die Haftung verbessert sich mit einer Schicht Zum Halten & Blocken. Überstreichbar nach ca. 3 Stunden.

Magnetfarbe: Für eine starke Magnetkraft mind. 3 satte Anstriche auftragen und zwischen den Anstrichen jeweils mindestens 4–6 Stunden trocknen lassen. Teste nach jedem getrockneten Anstrich die Zugkraft deiner Magnete.

Deckanstrich: Ca. 4–6 Stunden nach dem letzten Anstrich kann die Magnetfläche mit deiner Wunschfarbe überstrichen oder mit einer dünnen Tapete tapeziert werden. Durch ein- bis zweimaliges Überstreichen verringert sich die Magnetwirkung geringfügig.

WELCHE MAGNETE KÖNNEN GENUTZT WERDEN?

Für reine Dekoration eignen sich alle Arten von Magneten. Sollen Papiere befestigt werden, empfehlen wir Neodym-Magnete. Je nach Stärke der Magnetfläche lassen sich damit unterschiedlich große oder schwere Blätter fixieren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung - außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit - für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten dich gerne kostenlos zu deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 19.10.2026