



Kreidelack

LittlePomp Kreidelack ist unser veganer* Kreidelack. Er ist auch auf glatten Untergründen strapazierfähig und leicht zu reinigen und dabei wunderbar kreidig matt mit einer lebendigen Patina. Er ist sehr robust, stoßfest und VOC-frei. Zudem werden bei der Trocknung keine belastenden, flüchtigen Stoffe ausgedünstet. Deshalb ist unser Kreidelack völlig unbedenklich und auch Schwangere können damit arbeiten. LittlePomp ist spielzeugsicher zertifiziert, speichelfest und antibakteriell. Damit ist er nicht nur kindersicher, sondern auch tiersicher. Der Kreidelack hat eine hohe UV-Lichtbeständigkeit und sorgt durch die wertvolle Zusammensetzung für ein entspanntes Raumklima.

♥ Vegan* und VOC-frei**

♥ Sehr hohe Deckkraft

♥ Wasser- und kreidebasiert

♥ Kreidig-mattes Finish

♥ Schnelle Trocknung und leichte Schleifbarkeit

♥ Spielzeugsicher nach DIN EN 71-3

♥ Sehr geruchsarm

* Soweit die Angaben vorliegen.

**VOC-frei: Alle weißen Farben und Grundfarben sind lösemittelfrei. Abhängig von der gewählten Farbe, der verwendeten Grundfarbe und den Farbpasten, kann das Produkt eine kleine Menge VOC enthalten, d. h. maximal ein Gramm pro Liter.

DAS PRODUKT

Premium-Kreidelack für den Innenbereich für alle gängigen Oberflächen geeignet. Mit dem LittlePomp Kreidelack verleihst du im Handumdrehen Möbeln und Spielzeug einen individuellen Look. Geeignet für Holz, Metall, Kunststoffbeschichtungen und Mischmaterialien.

GEBINDE	In 0,75 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	In allen ausgewählten Farbtönen der LittlePomp Farbkollektion
GLANZGRAD	Matt, etwa 6-8 G.U. bei 85°
BINDEMITTEL	Acrylat-Dispersion
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und Kreide
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 2 Stunden. Schleifbar nach ca. 4 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 63 % +/- 2%



DICHTE BEI 20°C	1,55 kg/dm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 100-110 K.U.
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT	Bis 90 °C
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinzel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller
VERDÜNNUNG	Verarbeitungsfähig eingestellt.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Mind. 10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	Ca. 8 m ² /l, ca. 6 m ² /Dose. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/h: 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC) und ist damit quasi VOC-frei
KONSERVIERUNGSTOFFE	Enthält Biozid/-e: 1,2-Benz- isothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



KINDER	Der VOC-Gehalt von LittlePomp Kreidelack ist fast bei 0. Deshalb kann die Farbe auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden. Spielzeugsicher nach DIN 71-3
GISCODE	BSW20
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Fliesen und steinartige Untergründe
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Eine satte und deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken auftragen. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit LittlePomp Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei extremer Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich.

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenhölzer, Eiche) können durch Ausbluten von Holzinhaltsstoffen Verfärbungen in hellen Lackschichten verursachen. In diesem Fall eine satte und deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken auftragen und Trocknungszeit abwarten. Sollten Flecken durchkommen, dann noch eine zweite Schicht aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit LittlePomp Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei extremer Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackierte Möbel und Dekoration aus Holz oder Metall

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen.

Grundieren: Eine satte und deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken auftragen. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit LittlePomp Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei extremer Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 05.07.2023