

ZUM HALTEN & BLOCKEN

Grundierung

MissPompadour Zum Halten & Blocken ist eine schnelltrocknende Grundierung mit exzellenten Sperr- und Hafteigenschaften auf Wasserbasis.

- Überlegene Haftfähigkeit auf glatten Untergründen
- Überstreichbar mit allen Farben aus dem Sortiment
- Sperrwirkung bei vielen kritischen Untergründen
- Durch lange Offenzzeit und guten Verlauf geschmeidige Verarbeitung
- Leicht füllend bei porösen Untergründen
- Gute Deckkraft und hoher Weißgrad erleichtert weitere Anstriche
- Lösungsmittelarm und aus deutscher Produktion für niedrigen CO₂ Fußabdruck

DAS PRODUKT

Für den Innen- und Außenbereich. Als erste Grundierung auf Holz, Metall (verzinktem und beschichtetem Stahl, Aluminium), Kunststoff (Hart-PVC) und steinartigen Untergründen wie Fliesen und Glas sowie auf bereits vorhandenen Lackschichten geeignet. Mit dem Produkt können auch saugende Untergründe wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Glasfasergewebe und alte Dispersionsanstriche grundiert werden. Für waagerechte und stark bewitterte Flächen im Außenbereich und Flächen mit stehendem Wasser im Innenbereich nicht geeignet.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Weiß
GLANZGRAD	Seidenglänzend
BINDEMITTEL	Kationische Dispersion
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	<p>Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, griffest nach ca. 90 Minuten, überstreichbar nach ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben, nach 2 - 3 Stunden mit Alkydharz- und Acryllacken. Als Sperrgrund erst nach 6-8 Stunden überstreichen.</p> <p>Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.</p>
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 40% Vol.

DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,460 g/cm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 110 K.U.
HITZEBESTÄNDIGKEIT	Bei Trockenbelastung maximal 80°C

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum..

APPLIKATION	Pinsel mit Kunsthaar, kurzflorige Lackierwalze, Druckluftspritzpistole (10% mit Wasser verdünnen)
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, eventuell max. 5% Wasser. Verdünnung vermindert die Sperrwirkung.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Mit Wasser. Zum Halten & Blocken immer mit sauberen Werkzeugen verwenden und nicht mit anderen Produkten mischen.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	7°C - 30°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 80 %. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen. Es ist darauf zu achten, dass das ausdunstende Wasser schnellstmöglich den Raum verlässt. Anstriche, die zu lange nass stehen bleiben, können noch Stoffe aus dem Untergrund ziehen.
REICHWEITE	ca. 10 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	80 - 120 Mikron Schichtdicke Nassfilm

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.Aid) 30 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/L VOC.
KONSERVIERUNGSTOFFE	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten. Anbruchgebilde gut verschließen und kurz stülpen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Zum Halten & Blocken immer mit sauberen Werkzeugen verwenden und nicht mit anderen Produkten mischen.

LEICHT FÜLLENDER SPERRGRUND FÜR UNBEHANDELTES HOLZ UND FLECKEN

- Absperrende Wirkung für ausblutende Hölzer (Eiche, Tropenhölzer, Nadelhölzer, gebeizte Hölzer und andere)
- Isolierung von Wasserflecken und anderen Flecken (Nikotin, Ruß, Blut...)
- Ideale Vorbereitung für perfekte Streichergebnisse

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten behindern die Wirksamkeit der Grundierung. **Keine alkalischen Reiniger benutzen** (Sodareiniger, Ablauger).

Grundieren: Eine satte Schicht Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Ist der Untergrund stark saugend oder verfärbt sich die erste Schicht der Grundierung, muss noch eine zweite Schicht aufgetragen werden. Wartezeit erneut 8 Stunden.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Farbton nach Wunsch.

HAFTGRUNDIERUNG AUF GLATTEN UNTERGRÜNDE

- Hochglanzuntergrund oder sehr glatte Lackschichten
- Glas und Fliesen
- Steinartiger Untergrund
- Beschichtetes Metall oder Nichteisenmetall
- Kunststoffe (vor Allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und ggf. mattieren. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten behindern die Wirksamkeit der Grundierung. **Keine alkalischen Reiniger benutzen** (Sodareiniger, Ablauger). Mangelhafte Farbschichten entfernen.

Grundieren: Eine satte und deckende Schicht Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar (bei 20° C und ca. 65% rF).

Deckanstrich: Deckanstrich mit Farbton nach Wunsch.

GRUNDIERUNG VON METALL

- Geeignet für Nichteisenmetall und beschichtetes Eisen
- Unbeschichtetes Eisen muss mit einem Rostschutzprimer vorbereitet werden

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und ggf. mattieren. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten behindern die Wirksamkeit der Grundierung. **Keine alkalischen Reiniger benutzen** (Sodareiniger, Ablauger). Mangelhafte Farbschichten entfernen.

Grundieren: Eine satte und deckende Schicht zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar (bei 20° C und ca. 65% rF).

Deckanstrich: Deckanstrich mit Farbton nach Wunsch.

Bei Benetzungsschwierigkeiten kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Grundierung leicht mattiert bzw. angeraut werden. Wir empfehlen einen Probeanstrich, da Untergründe sehr unterschiedlich reagieren können.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 12.06.2023