

## TAPETENKLEISTER

### Vliestapetenkleister

**MissPompadour Tapetenkleister** ist ein spezieller Kleister für Vliestapeten, welcher eine hervorragende Klebekraft und trotzdem gute Korrekturmöglichkeiten bietet.

- Extrem schnell einsatzbereit
- Hervorragende Klebekraft mit guter Korrigierbarkeit
- Trocknet transparent und fleckenfrei aus ohne sichtbare Kleisterrückstände
- Reicht für 5 bis 7 Rollen MissPompadour Vliestapete

### DAS PRODUKT

Vliestapetenkleister aus hochwertiger Methylcellulose und Stärke mit hervorragender Klebekraft. Die Tapeten lassen sich auf dem feuchten Kleister für Vliestapeten gut verschieben, bis sie an der richtigen Stelle sitzen. Der Vliestapetenkleister ist außerdem zement- und kalkbeständig, trocknet vollkommen fleckenfrei aus und ist außerordentlich ergiebig.

<b>GEBINDE</b>	200gr im praktischen Päckchen
<b>GERUCH</b>	Geruchlos
<b>INHALTSSTOFFE</b>	Hochwertige Methylcellulose und Stärke

### DIE VERARBEITUNG

Kaltes Wasser gemäß Gebrauchsanweisung in einen sauberen Eimer füllen und Packungsinhalt zügig unter ständigem Umrühren hinzugeben. Nach etwa 5 Minuten nochmals kräftig durchschlagen, dann ist der Vliestapetenkleister gebrauchsfertig. Angesetzten Kleister bitte nicht über längeren Zeitraum stehen lassen. Tapeten bzw. Wände gleichmäßig unter Beachtung der Verarbeitungshinweise einkleistern und anschließend tapezieren.

<b>APPLIKATION</b>	Der Kleister wird großzügig mit Rolle und Pinsel auf die Wand aufgetragen.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Mengentabelle zur Herstellung des Kleisters: Vorkleistern: Packungsinhalt (200g) in 8 Liter Wasser auflösen - reicht für ca. 60m <sup>2</sup> Vliestapeten: Packungsinhalt (200g) in 5 Liter Wasser auflösen - reicht für ca. 35m <sup>2</sup> Glasgewebe: Packungsinhalt (200g) in 4 Liter Wasser auflösen - reicht für ca. 30m <sup>2</sup>
<b>REICHWEITE</b>	5-7 Rollen

<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Vor dem Antrocknen mit Wasser und Seife.
<b>SCHICHTDICKE</b>	Eine gleichmäßige und ausreichend dicke Schicht bis zu den Rändern der Tapetenbahn aufbringen.
<b>ERSTE HILFE MASSNAHMEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.</li> <li>• Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.</li> <li>• Nach Verschlucken: Auf keinen Fall Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt zuziehen.</li> <li>• Nach Einatmen: Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.</li> </ul>
<b>SICHERHEIT</b>	Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Emulsion ist zu vermeiden.
<b>SONSTIGE ANGABE</b>	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen..

## UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über [www.misspompadour.de](http://www.misspompadour.de)) zu Rate ziehen.

<b>UMWELTSCHUTZMASSNAHME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern</li> <li>• Das Abfließen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern</li> <li>• Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen. Geeignetes Material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand</li> </ul>
<b>ENTSORGUNG</b>	<p>Nach Möglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.</p> <p>Zusatzinformationen zur Entsorgung: Das Produkt ist nicht als gefährlicher Abfall klassifiziert.</p>

## LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Das Produkt ist nicht Frostempfindlich.

Die Produkteigenschaften sind für 60 Monate ab Produktionsdatum garantiert.

Lebensmittel, Getränke und Tiernahrung fernhalten.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Empfohlen für Vlies-Tapeten oder Vinyl-Wandbeläge mit Vliesträge.

### VORBEREITUNG

Alle Oberflächen müssen trocken, saugend, fest und frei von Staub, Farbe und Öl sein. Risse oder Löcher müssen aufgefüllt sein.

Bei Vliestapeten empfiehlt sich das Tapezieren mit der Wandklebetechnik. Hierfür sollte vor dem Einkleistern der gerade Verlauf der ersten Bahn mit einer leichten, gestrichelten Ansatzlinie markiert werden..

### WANDKLEBETECHNIK

Der Kleister wird zuerst großzügig mit Rolle und Pinsel auf die Wand aufgetragen - immer nur für eine Bahn, damit der Kleister nicht austrocknet. Eine Handbreit mehr darf es sein, damit für die nächste Bahn etwas Spiel ist.

An der Anlegelinie wird der Kleister sorgfältig mit dem Pinsel aufgetragen, damit sich dort später nichts lösen kann.

Nun kann die Tapete mit etwas Überstand von oben nach unten angelegt und mit den Händen fest angedrückt werden.

Mit dem Andrückerpachtel wird die Tapete nun von oben nach unten und dann mittig nach rechts und links fest an die Wand gedrückt.

Zum Schluss kann der Überhang mit einem Cuttermesser und dem Andrückerpachtel als Schneidehilfe abgeschnitten werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung - außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit - für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall.

Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter [www.misspompadour.de/kontakt](http://www.misspompadour.de/kontakt). Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

MissPompadour GmbH, Am Reitfeld 10, 93161 Sinzing, [beratung@misspompadour.de](mailto:beratung@misspompadour.de)

Letzte Änderung: 18.03.2025